

KLIMATIC

Condiciones mínimas para instalación

¿QUÉ DEBE TENER EL CLIENTE A LA HORA DE LA VISITA DE NUESTRO TÉCNICO A SU DOMICILIO PARA LA INSTALACIÓN DE SU PRODUCTO?	
TERMAS	LLAVE TERMICA INDEPENDIENTE DE 30 ó 32 AMP
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A PUNTO CON CABLEADO N°12
	AREA DE INSTALACION LIBRE DE TUBERIAS EMPOTRADAS DE AGUA, DESAGUE Y GAS
	PUNTOS AGUA FRIA Y CALIENTE
CAMPANA	PUNTO DE CORRIENTE YA INSTALADO Para campana lineal - Si es con tomacorriente mixto y toda el área sobre la cocina está libre, este debe de estar a una altura de 1.70m desde el piso - Si se va a conectar la campana de forma directa, la “mecha” debe estar a 1.60 desde el piso. Para campana decorativa - Punto de corriente centrado en el área de instalación a una altura de 2.15m – 2.20m, desde el suelo - El punto de corriente debe tener un tomacorriente schuko o una “mecha” si se va a conectar de forma directa - El área de instalación debe estar nivelada y libre
	AREA DE INSTALACION LIBRE DE TUBERIAS EMPOTRADAS DE AGUA, DESAGUE Y GAS
COCINAS	KIT DE INSTALACION A GAS DE BALON (REGULADOR, MANGUERA REFORZADA, ABRAZADERAS, BALON DE GAS)
	COCINA MIXTA (GAS Y ELÉCTRICA) LLAVE TERMICA 30-32 AMP
	INSTALACIÓN DE LLAVE CON CABLEADO N°12
	GAS CENTRALIZADO PRIMERO VERIFICA EL TÉCNICO
HORNO	KIT DE INSTALACION A GAS DE BALON (REGULADOR, MANGUERA REFORZADA, ABRAZADERAS, BALON DE GAS)
	HORNO ELECTRICO LLAVE TERMICA 30-32AMP
	INSTALACION DE LLAVE CON CABLEADO N°12
	GAS CENTRALIZADO PRIMERO VERIFICA EL TECNICO
COCINA EMPOTRABLE Y HORNO EMPOTRABLE A UN SOLO BALÓN	MANGUERA REFORZADA DE 3/8 COLOR NEGRA, MARCA DUNLOP
	LA DISTANCIA DE SEPARACION ENTRE LOS PRODUCTOS Y EL BALON NO DEBE SUPERAR LOS 3m
	6 ABRAZADERAS 3/8
	1 T ó Y DE BRONCE